


## VOCE DI CAPITOLATO

# CLAITEX

**Tappeto impermeabilizzante a base di bentonite sodica  
(barriera geosintetica bentonitica rinforzata)**



Le strutture interrato (solette e muri di elevazione, bacini, discariche, ecc..) verranno impermeabilizzate attraverso l'impiego di tappeti impermeabilizzanti flessibili contenenti bentonite sodica granulare, CLAYTEX di AZICHEM srl, costituiti da due strati di tessuto, uno dei quali rivestito di polipropilene di colore scuro, assemblati mediante processo di agugliatura meccanica, contenenti 5 kg/m<sup>2</sup> di bentonite sodica con un contenuto di Montmorillonite non inferiore al 90%, formanti un tappeto dello spessore di 6 mm.



**aziChem**<sup>®</sup>  
PRODOTTI SPECIALI PER L'EDILIZIA E LA BIOEDILIZIA

Il contenuto della presente scheda è vincolante, in ordine alla corrispondenza e veridicità, soltanto se confermato dall'apposizione di timbro e controfirma, apposti presso la nostra sede, da personale all'uopo delegato. Eventuali difformità, dal testo originale, in ordine ai contenuti e alle indicazioni di utilizzo, non implicheranno responsabilità alcuna da parte della nostra società. Inoltre, stante l'estrema variabilità delle condizioni applicative, le indicazioni riportate hanno carattere semplicemente indicativo; l'utilizzatore è pertanto tenuto a sperimentare preliminarmente e personalmente i nostri prodotti, per verificarne l'idoneità relativamente all'uso previsto.

Via G.Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN) Italy - Tel. 0376 604185 - 0376 604365  
Fax 0376 604398 - e-mail: [info@azichem.it](mailto:info@azichem.it) - [www.azichem.it](http://www.azichem.it)