

VOCE DI CAPITOLATO

FLUID S

Additivo superlubrificante in soluzione acquosa, per calcestruzzi, malte e boiacche



Al fine di assicurare le necessarie prestazioni di resistenza meccanica, impermeabilità e durabilità, il rapporto acqua/cemento dei conglomerati non dovrà superare il valore di 0,5. Per ottenere la conveniente lavorabilità degli stessi, si dovrà addizionare lo specifico additivo superlubrificante in soluzione FLUID S di AZICHEM srl, per un consumo variabile di 1 - 2% secondo le necessità.



Il contenuto della presente scheda è vincolante, in ordine alla corrispondenza e veridicità, soltanto se confermato dall'apposizione di timbro e controfirma, apposti presso la nostra sede, da personale all'uopo delegato. Eventuali difformità, dal testo originale, in ordine ai contenuti e alle indicazioni di utilizzo, non implicheranno responsabilità alcuna da parte della nostra società. Inoltre, stante l'estrema variabilità delle condizioni applicative, le indicazioni riportate hanno carattere semplicemente indicativo; l'utilizzatore è pertanto tenuto a sperimentare preliminarmente e personalmente i nostri prodotti, per verificarne l'idoneità relativamente all'uso previsto.

aziChem[®]
PRODOTTI SPECIALI PER L'EDILIZIA E LA BIOEDILIZIA

Via G.Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN) Italy - Tel. 0376 604185 - 0376 604365
Fax 0376 604398 - e-mail: info@azichem.it - www.azichem.it